

Fondamentaux de la configuration Réseau sous Linux

Assignation d'Adresse IP

Sous Linux, les adresses IP peuvent être configurées de manière statique ou dynamique via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Configuration Dynamique (DHCP)



La plupart des distributions Linux sont configurées par défaut pour obtenir une adresse IP dynamiquement via DHCP, ce qui est géré par le réseau auquel vous êtes connecté. Si votre machine n'obtient pas automatiquement une adresse IP ou si vous devez renouveler votre adresse IP, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
sudo dhclient -r; sudo dhclient
```

Cette commande libère d'abord l'adresse IP actuelle puis en demande une nouvelle au serveur DHCP.

Configuration Statique

En ligne de commande

Pour configurer une adresse IP statique, vous devrez modifier le fichier de configuration réseau spécifique à votre distribution. Sous la plupart des systèmes utilisant `systemd` (comme Ubuntu

18.04 et versions ultérieures), cela se fait via `netplan`.

1. **Éditez le fichier de configuration Netplan.** Trouvez le fichier dans `/etc/netplan/`. Son nom peut varier.

Utilisez `sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml` pour l'éditer (remplacez `01-netcfg.yaml` par le nom de votre fichier).

2. **Ajoutez votre configuration IP statique.** Voici un exemple de configuration :


```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.10/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```


Ici l'adresse statique sera devant la ligne **addresses**, la passerelle devant la ligne **gateway4** (pour ipv4) et **nameservers** seront les serveurs de noms (DNS)

3. Appliquez les modifications avec `sudo netplan apply`

Avec l'interface Graphique

Sur Ubuntu, rendez vous dans l'application "Paramètres" et dans le volet "Réseau" à gauche si vous êtes branchés avec un câble ou bien Wi-Fi si vous êtes connectés depuis un réseau sans-fil



Cliquez sur le petit engrenage  pour configurer votre interface réseau active (Toujours dans Wi-Fi si vous êtes connecté en Wi-Fi et Réseau si vous êtes connectés par Câble)

Cela vous permet d'ouvrir la fenêtre de configuration de votre interface réseau

Annuler

Filaire

Appliquer

Détails

Identité

IPv4

IPv6

Sécurité

Vitesse de la connexion

1000 Mb/s

Adresse IPv4

192.168.1.11

Adresse IPv6

Adresse matérielle

5C:FB:35:82:39:AC

Route par défaut

192.168.1.1

DNS

192.168.1.25

☒ Connexion automatique

☒ Rendre accessible aux autres utilisateurs

☐ Connexion avec quota : limite les données ou peut engendrer des frais
Les mises à jour logicielles et autres téléchargements importants ne seront pas démarrés automatiquement.

Supprimer le profil de la connexion

Pour modifier notre adresse IP en Statique il faudra se rendre dans IPv4 et sélectionner l'option "Manuel"

Il faudra ensuite saisir dans le champ "Adresse" votre adresse statique, ainsi que votre masque de réseau et votre passerelle

Annuler

Filaire

Appliquer

DétailsIdentitéIPv4IPv6Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP)

☒ Manuel

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

☐ Réseau local seulement

☐ Désactiver

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
30.0.0.0	255.0.0.0	30.0.0.254	

DNS

Automatique ☐

30.0.0.2

Séparer les adresses IP avec des virgules

Routes

Automatique ☐

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	Métrique	

Vous pouvez aussi saisir manuellement l'adresse du DNS ou influencer sur la table de routage, n'oubliez pas de décocher "Automatique" si vous choisissez de modifier ces options

Vous pouvez maintenant cliquer le bouton "Appliquer" en haut à gauche pour sauvegarder vos modifications !

Gestion du DNS



Le DNS (Domain Name System) est ce qui traduit les noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP que les ordinateurs peuvent comprendre. La configuration DNS peut se faire soit au niveau du routeur, soit individuellement sur chaque machine.

Modifier le Serveur DNS

Pour changer votre serveur DNS sous Linux, vous pouvez le faire directement dans le fichier de configuration Netplan mentionné ci-dessus, en définissant les `nameservers` sous la configuration de votre interface réseau.

Révision #2

Créé 2 avril 2024 10:31:06 par Renard

Mis à jour 22 avril 2024 18:43:39 par Renard