

Installation de Beszel

Prérequis

Pour cette installation, il faut :

- Une machine/serveur disposant de Docker
- Docker Compose d'installé
- Un accès SSH aux serveurs à surveiller
- Un accès administrateur sur les machines concernées
- *Et bien évidemment, un navigateur web pour accéder à l'interface*

Beszel peut être aussi installé autrement (par exemple avec un binaire sur Linux etc.) mais ce guide se concentre sur une installation via Docker Compose

Ma configuration actuelle pour le projet est un hub Beszel installé sur un Mac Mini M1 via Docker Compose, l'interface utilise le port 8090

Installation du Hub Beszel

Sur le Mac Mini, j'ai commencé par créer un dossier dédié :

```
mkdir -p ~/docker/beszel  
cd ~/docker/beszel
```

J'ai ensuite créé dans ce dossier le fichier `docker-compose.yml`

```
nano docker-compose.yml
```

Puis j'y ai ajouté la configuration suivante :

```
services:  
  beszel:  
    image: henrygd/beszel  
    container_name: beszel  
    restart: unless-stopped
```

```
environment:
  - APP_URL=http://localhost:8090
ports:
  - 8090:8090
volumes:
  - ./beszel_data:/beszel_data
```

Cette configuration permet de lancer Beszel sur le port `8090`

Le dossier `beszel_data` permet de conserver les données de Beszel même après un redémarrage ou si je recrée le conteneur

Là, j'ai mis la variable `APP_URL` avec localhost, car je n'utilise pas de domaine pour y accéder, mais si jamais j'utilisais un domaine, j'aurais dû changer cette valeur.

Une fois la configuration prête, j'ai démarré le conteneur :

```
docker compose up -d
```

Et j'ai vérifié qu'il était bien lancé :

```
docker ps
```

Je peux utiliser aussi l'interface de Portainer pour voir si tout va bien !

☐	Name ↓↑	State ↓↑ Filter ▾	Quick Actions	Stack ↓↑	Image ↓↑	Created ↓↑	IP Address ↓↑	Published Ports ↓↑
☐	beszel	running	   	beszel	henrygd/beszel	2026-06-09 21:48:24	192.168.117.2	 8090:8090

Révision #9

Créé 2026-06-28 12:41:09 UTC par Renard

Mis à jour 2026-06-28 13:51:16 UTC par Renard